



주식회사 아이전자기연

風速
風量
温度
静压
差压
 オプション オプション

다기능 풍속계

IEL VF - 01 -AN2

아파트, 빌딩의 실내 환기 양 흡입 배기량 측정이 간단하고 신속하게!

대구경 환기, 흡입구에 측정할 수 있습니다.(적산 기능) 식품에서 프로브를 제거하면 다기능 풍속계!



※ 프린터인쇄기능은 옵션입니다.

- ◆ 풍속 측정 : (자동 스위칭 2-레인지)
 - 1) 0.05 ~ 4.99 m/s
 - 2) 5.0 ~ 50.0 m/s
 정확도 : $\pm 3\%$ F.S+0.05 m/s
- ◆ 정압 차압 측정 장치 : 0 ~ $\pm 2,000$ Pa
정확도 : $\pm 3\%$ F.S (선택사양)
- ◆ 온도 1 : -10 ~ +100.0°C (정확도 : $\pm 0.5^\circ\text{C}$)
- ◆ 풍량 / 열량 :
0 ~ 4,999,999.9 (m³/h, m³/min, l/min)
- ◆ 구성 가능한 덕트형상 :
각덕트 : 300mm x 300mm, 1~20까지
- ◆ 표 LCD 그래픽 동시 다 품목보기

◆ 표준 센서

(a) 풍속 온도 : 8 ϕ x148mm (케이블 1.5m), 옵션으로 신축이음 병용가능

◆ 메모리의 내용 측정 장소, 측정 날짜 시간, 풍량, 풍속, 온도, 정압 차압 (옵션)

◆ 메모리 기능 최대 48,000 데이터 , 최소 1,800 데이터

◆ 전송 변환 기능 (옵션) ※

RS-232C로 PC에 측정 계산 데이터 전송. 전송 데이터를 Excel-2000로 변환.

◆ 인쇄 기능 (옵션) ※

메모리의 내용을 날짜 지정에서 바로 실행할 수 있습니다.(날짜 단위로 인쇄)

◆ 전원 NiCd 배터리와 AC 어댑터의 양용

◆ 후드 치수 300mm (대각선) x 400mm (길이) x 150mm (높)

◆ 본체 치수 : 220 (w) x 120 (h) x 110(d) mm

◆ 본체 무게 : 2kg