



주식회사 아이전자기연



넓은 온도 영역 가열식 풍속계

IEL V - 02 - AD 시리즈



◆ 풍속 측정 : (수동 스위치 2-레인지)

- 1) 0 ~ 5m / s
- 2) 0 ~ 50m / s

◆ 정확도 : ±3 % F.S

◆ 풍속 응답 2 단 전환

◆ 온도 영역

- ① IEL V-02-AD200 : -100 ~ +200℃
- ② IEL V-02-AD300 : -100 ~ +300℃
- ③ IEL V-02-AD500 : -100 ~ +500℃
- ④ IEL V-02-AD700 : -100 ~ +700℃
- ⑤ IEL V-02-AD850 : -100 ~ +850℃

◆ 표준 센서 (케이블 5m)

(a) 유형 : 13∅x1000mm 슬라이드 Zero 풍속 덮개 16∅x600mm

- ① AD - 200 ② AD - 300 ③ AD - 500 SUS-304 파이프 사용
- ④ AD - 700 ⑤ AD - 850 SUS-316 파이프 사용

(b) 유형 : 10∅x600mm Zero 풍속 덮개

- ① AD - 200 ② AD - 300 ③ AD - 500 SUS-304 파이프 사용

◆ 아날로그 출력 풍속 온도 동시 출력 0 ~ 1V/F.S (출력 케이블 옵션)

◆ 전원 배터리 : 연속사용 9 시간

◆ 본체 치수 : 220 (w) x 120 (h) x [110 +65] (d) mm

◆ 본체 무게 : 2kg