



testo 625

## 온습도계

연장 케이블을 사용하여 장착된 프로브를 확장할 수 있는 편리한기능의 온습도계

NEW!

°C

%RH

td



## testo 625

## 온습도계

소형 온/습도 측정기  
빌딩, 사무실, 크린룸, 저장창고, 생산  
현장 등의 실내 온도, 습도 측정

접근이 어렵거나, 공조덕트의 습도를  
측정할 경우 본체에 장착되어 있는  
습도센서를 분리한 뒤 연장 케이블  
사용이 가능

무선 온/습도프로브 추가 사용 가능  
별도의 무선 온도프로브 추가 사용  
가능. 실내 온도, 상대습도, 습구온  
도, 이슬점(노점)



testo 625, 상대습도, 온도, 분리형  
습도 프로브, 배터리, 칼리브레이션  
프로토콜

제품번호  
**0563 6251**

약세사리	제품번호
testo 625 모듈용 핸들, 프로브 케이블 포함	0430 9725
측정기와 프로브 보관 케이스	0516 0210
탐세이프, 먼지와 충격으로 부터 보호	0516 0221
9V 충전용 배터리 0515 0025용 충전지	0554 0025
DKD 교정성 적서 1습도, 교정포인트 +250°C 에서 11.3%RH, 753 RH	0520 0206
ISO 교정성 적서 1습도 교정포인트 +250°C에서 11.3%RH, 75.3% RH	0520 0006

기술 데이터			
프로브 타입	NTC	Testo humid. sensqr cap.	
측정범위	-10 to +60 °C	0 to +100 %RH	
정확도	±0.5 °C	±2.5 %RH (+5 to +95 %RH)	
±1 digit			
분해능	0.1 °C	0.1 %RH	
작동온도	-20 to +50 °C	크기	182 x 64 x 40 mm
보관온도	-40 to +85 °C	무게	195 g
배터리수명	Alkali manganese	재질	ABS
배터리타입	70 시간 (without radio operation)	보증	2 년