


고정밀 온도측정기













높은 정밀도가 요구되는 다양한 분야에 사용







NEW!



실험실용 프로브	그림	측정범위	정확도	반응속도 t ₉₉	제품번호
실험실용 프로브, 교체 가능한 유리관, 내부수성		-50 to +400 °C	Class A	45 초 12 초*	0609 7072
부수 방지용 유리관					*유리관이 없을때 0554 7072

* 부식저항 방지를 위한 침투용 프로브의 유리 샤프트(shaft)

표면용 프로브	그림	측정범위	정확도	반응속도 t ₉₉	제품번호
견고한 방수용 온도 프로브, Pt100		-50 to +400 °C	Class B	40 초	0609 1973
빠른 반응 속도를 가진 서모커플 표면 측정 프로브, 굴곡이 있는 표면도 측정 가능, 단기간에는 500 °C 까지 측정 가능, 써모 커플 K타입		-60 to +300 °C	Class 2	3 초	0602 0393
효율적인 방수용 표면 프로브		-60 to +1000 °C	Class 1	20 초	0602 0693
빠른 반응속도를 가진 서모커플 표면 측정 프로브, 굴곡이 있는 표면도 측정 가능, 단기간에는 500 °C 까지 측정 가능, 써모 커플 K타입		-60 to +300 °C	Class 2	3 초	0602 0993
평평한 헤드 표면용 프로브, 접근하기 어려운 지점에 600mm 연장 가능		-50 to +250 °C		3 초	0602 2394
자석식 프로브, 20N의 접착력, 금속 표면 측정		-50 to +170 °C	Class 2		0602 4792
자석식 프로브, 10N의 접착력, 고온용 금속 표면 측정		-50 to +400 °C	Class 2		0602 4892
방수용 표면용 프로브, 확장된 팁 포함, 써모커플 K타입		-60 to +400 °C	Class 2	30 초	0602 1993
파이프 프로브, 벨크로 처리, 반경 최대 120mm, 120°C까지		-50 to +120 °C	Class 1	90 초	0628 0020
파이프 측정용 프로브, 파이프 지름 5~65mm 교체 가능한 측정 헤드 포함, 측정 범위 단시간 280°C까지, 써모 커플 K타입		-60 to +130 °C	Class 2	5 초	0602 4592
여분의 파이프 측정용 프로브 헤드		-60 to +130 °C	Class 2	5 초	0602 0092
집게(클램프) 프로브, 반경 15~25mm 까지, 측정 온도 최대 130 °C까지		-50 to +100 °C	Class 2	5 초	0602 4692

침투용 프로브	그림	측정범위	정확도	반응속도 t ₉₉	제품번호
견고한 방수용 침투용 프로브, Pt 100		-50 to +400 °C	Class A	12 초	0609 1273
고정밀 침투용 프로브, Pt 100, 교정서 포함		-40 to +300 °C	±0.05 °C (+0.01 to +100 °C) ±(0.05 °C +0.05% of mv) (remaining range)	60 초	0614 0235
효율적인 방수용 침투용 프로브, 써모 커플 K타입		-60 to +1000 °C	Class 1	2 초	0602 0593
빠른 반응 속도를 가진 침투용 프로브, 써모 커플 K타입		-60 to +800 °C	Class 1	3 초	0602 2693
유연성이 뛰어난 침투형 팁		-200 to +1000 °C	Class 1	5 초	0602 5792
방수용 침투용 프로브, 써모 커플 K타입		-60 to +400 °C	Class 2	7 초	0602 1293

대기용 프로브	그림	측정범위	정확도	반응속도 t ₉₀	제품번호
견고한 대기용 프로브, 서모 커플 K타입	115 mm Ø 4 mm Conn.: Fixed cable	-60 to +400 °C	Class 2	25 초	0602 1793
효율적인 대기용 프로브, Pt100	115 mm Ø 4 mm Conn.: Fixed cable	-50 to +400 °C	Class A	70 초	0609 1773
열전용 프로브	그림	측정범위	정확도	반응속도 t ₉₀	제품번호
아답터를 포함한 서모커플, 유연, 800mm 길이, 써모 커플 K타입, 유리섬유	800 mm Ø 1 mm Ø 1.5 mm	-50 to +400 °C	Class 2	5 초	0602 0644
아답터를 포함한 서모커플, 유연, 1500mm 길이, 써모 커플 K타입, 유리섬유	1500 mm Ø 1.5 mm Ø 1.5 mm	-50 to +400 °C	Class 2	5 초	0602 0645
아답터를 포함한 서모커플, 유연, 1500mm 길이, 써모 커플 K타입, 테플론(TEFLON)	1500 mm Ø 1.5 mm Ø 1.5 mm	-50 to +250 °C	Class 2	5 초	0602 0646
연구실용 프로브	그림	측정범위	정확도	반응속도 t ₉₀	제품번호
견고한 Pt100 스테인레스 스틸, 식품용 프로브, (IP65)	125 mm Ø 4 mm 15 mm Ø 3 mm Conn.: Fixed cable	-50 to +400 °C	Class A	10 초	0609 2272
방수용 식품용 프로브, 스테인레스 스틸 (IP65), 써모 커플 K타입	125 mm 30 mm Ø 3.2 mm Conn.: Fixed cable	-60 to +400 °C	Class 2	7 초	0602 2292
견고한 식품용 프로브, 특수 핸들, IP65, 써모 커플 K타입	115 mm Ø 5 mm 30 mm Ø 3.5 mm Conn.: Fixed cable	-60 to +400 °C	Class 1	6 초	0602 2492
스크류형 침투용 프로브, 써모 커플 K타입	110 mm Ø 8 mm 30 mm Ø 4 mm Conn.: Plug-in cable	-60 to +400 °C	Class 1	15 초	0602 3292
바늘 프로브, 방수, 신속한 작동, 침투형, 구멍없는 고정밀 측정 햄버거, 스테이크, 피자 계란등의 식품에 이상적	150 mm Ø 1 mm Conn.: Fixed cable	-60 to +250 °C	Class 1	1 초	0628 0026
보호 호스를 포함하는 방수/침투용 프로브, 최대 230 °C 까지 측정 가능, 요리 온도 관리에 이상적임 써모 커플 K타입	150 mm Ø 4 mm Conn.: Fixed cable	-50 to +230 °C	Class 1	15 초	0628 1292
안정적임, 견고한 표면 측정용 프로브, 최대 230 °C 까지 측정 가능, 요리 표면 온도 관리에 이상적임, 써모 커플 K타입	120 mm Ø 60 mm Conn.: Fixed cable	-50 to +230 °C	Class 2	45 초	0628 9992

testo 735 기술 데이터

프로브 타입	Pt100 with probe 0614 0235	Pt100	Type K (NiCrNi)
측정범위	-40 to +300 °C	-200 to +800 °C	-200 to +1370 °C
정확도 ±1 digit	프로브 보기	±0.2 °C (-100 to +199.9 °C) ±0.2% of mv (remaining range)	±0.3 °C (-60 to +60 °C) ±0.5% of mv (remaining range)
분해능	0.001 °C (-40 to +199.999 °C) 0.01 °C (remaining range)	0.05 °C	0.1 °C
작동온도	-20 to +50 °C	크기	220 x 74 x 46 mm
보관온도	-30 to +70 °C	무게	428 g
배터리타입	Alkali manganese, Type AA	재질	ABS/TPE/Metal
		보증	2년



testo 735-1 / 735-2

주문 데이터

측정기	제품번호
testo 735-1, 3채널 측정 써모커플 K타입, Pt100, 소리알람, 밧데리와 교정 프로토콜	0560 7351

testo 735-1, 3채널 측정 써모커플 K타입, Pt100, 소리알람, 데이터 메모리 PC소프트웨어와 USB데이터 전송 케이블, 밧데리. 교정 프로토콜	0563 7352
---	-----------

측정기용 악세사리	제품번호
충전기 Ni-Mit 충전 밧데리 4개포함, 국제통용 메인 아답터 100~240V, 300mA 50/60 Hz, VA / instrument	0554 0610
플러그인 아답터, testo 735.635.435용 5VDC, 500mA	0554 0447
서비스케이스, 기기와 프로브 보관용, 사이즈:400X310X96	0516 0035
서비스케이스, 기기, 프로브와 악세사리 보관용	0516 0235

프린터와 악세사리	제품번호
무선 테스트 프린터	0554 0547
어분의 종이, 측정 데이터를 회사 로고와 함께 문서화 가능. 10년까지 보관 가능	0554 0568
프린터용 일반 감열지(6롤)	0554 0569

교정 성적서	제품번호
ISO 교정 성적서/온도, 대기 침투용 프로브, 교정 포인트 -18°C, 0°C, +60°C	0520 0001
ISO 교정 성적서/온도, 대기 침투용 프로브, 교정 포인트 0°C, 150°C, +300°C	0520 0021
ISO 교정 성적서/온도, 대기 침투용 프로브, 교정 포인트, +60°C, 120°C, +180°C	0520 0071
DKD 교정 성적서/온도, 대기 침투용 프로브, 교정 포인트 -20°C, 0°C, +60°C	0520 0211
DKD 교정 성적서/온도, 대기 침투용 프로브, 교정 포인트 +100°C, +200°C, +300°C	0520 0271
4 포인트 조정 0614 0240 프로브용, ISO교정 성적서 포함, -40°C, +100°C, 0°C, +200°C, +300°C	0520 0142
4 포인트 조정 0614 0240 프로브용, DKD 교정 성적서 포함, -40°C, +100°C, 0°C, +200°C, +300°C	0520 0241

추가 악세사리	제품번호
스탠드에 연결하기위한 프로브 홀더	0554 0735
써머커플 연결용 추가 핸들	0409 1092
확장 케이블, 5m, 서모커플 K 타입 프로브용	0554 0592
실리콘 히트 페이스트(14g), 최대 260 까지, 표면용 프로브의 열전도를 향상시킴	0554 0004