

# 선박 및 교정실용 온도교정기

## TC15M / TC65M

### ◆ 제품의 특징

- 온도범위 :  $-40 \sim 650^{\circ}\text{C}$
- 정확도 :  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- 안정도 :  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$
- 건식타입의 온도교정기
- 110/155mm Well depth
- 2버튼 방식의 간단한 사용



### ◆ 기술사양서

모 델	TC 15M	TC 65M
온도교정 범위	$-40^* \sim 150^{\circ}\text{C}$	$+30 \sim 650^{\circ}\text{C}$
분해능(표시)	$0.1^{\circ}\text{C}$	$0.1^{\circ}\text{C}$
정 확 도	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}^{(1)}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}^{(1)}$
안 정 도	$\pm 0.05^{\circ}\text{C}^{(1)}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}^{(1)}$
가열시간(최대점)	50분	14분
냉각시간(최소점)	20분	40분
Thermostat 테스트	Yes	Yes
USB 통신기능	Yes	Yes
깊이(Well depth)	110mm	155mm
직경(Well dia)	19mm	26mm
센서 홀(Well Hole)	6.5mm	6.5mm
전 원	90~240VAC, 50/60Hz	230VAC/50Hz or 110VAC/60Hz
전력소비량	180 Watt	1600 Watt
사용온도	$0 \sim 40^{\circ}\text{C}$	$0 \sim 40^{\circ}\text{C}$
크 기	117 300 x 245 mm	117 300 x 245 mm
무 게	약 5.5 Kg	약 5.5 Kg
공 지	* 상대온도기준 (교정실 시험환경에 따름), 절대교정범위는 $-20^{\circ}\text{C}$ 지원	
	<sup>(1)</sup> 제품의 연구개발 환경에 의해 별도의 공지없이 사양은 변경될 수 있음.	

- 간단한 사용 : 건식온도교정기는 오일 및 기타의 액체를 사용하지 않습니다. 또한, 사용자가 온도를 설정한 뒤 안정화가 이루어지지 않으면 교정기로부터 실질적인 기준온도를 읽거나, 센서 또는 자동 프로그래밍 시스템에 따라 자동으로 재교정을 실행합니다.